



CEMBRO SHABBY

Pittura Vintage di aspetto ovattato

SCHEDA TECNICA n 82

Proprietà e campi di impiego

Cembro Shabby è una pittura extra opaca inodore altamente coprente di aspetto ovattato formulata per la realizzazione dell'effetto vintage shabby chic principalmente su arredi interni in legno. Fin dalla prima mano, conferisce un profondo effetto materico.

Preparazione dei supporti

* In presenza di mobile o complemento d'arredo già verniciato procedere ad una leggera carteggiatura con carta vetrata fine (320). La superficie deve essere pulita e sgrassata. Su superficie perfettamente pulita e asciutta passare, sugli spigoli e sui rilievi, la paraffina/candela che servirà per creare poi l'effetto shabby.

Se il legno è grezzo applicare preventivamente una mano di Cembro Impregnante possibilmente di colore scuro per far risaltare successivamente il colore sulle parti che rimarranno scoperte.

Applicazione

Preparazione
Diluizione
A pennello

Mescolare con cura il prodotto prima dell'utilizzo.

Acqua potabile.

Diluire al 10%-20% in volume.

Applicare una sola mano di prodotto avendo cura di ricoprire uniformemente tutta la superficie se si vuole ottenere un effetto meno coprente. Nel caso si preferisca un effetto più coprente lasciare intercorrere un intervallo di 4/6 ore ed applicare una seconda mano avendo cura di coprire uniformemente tutta la superficie.

Dopo 4/6 ore rimuovere con lana d'acciaio o spugnetta abrasiva Cembro Shabby sugli spigoli o comunque sulle parti dove è stata passata la paraffina.

Dopo 4/6 ore per rinforzare la superficie di usura applicare su tutta la superficie una mano di Cerenat finitura inodore effetto cera.

Cembro Shabby può essere tinteggiato con i Coloranti Universali secondo l'intensità di colore desiderata con un massimo di 50 ml di colorante su una confezione da 750 ml.

Resa / Consumo

Seguendo una corretta applicazione, con una mano di prodotto mediamente diluito si possono coprire fino a 10 m² per litro secondo l'assorbimento del supporto.

Caratteristiche chimico / fisiche

Peso specifico 1,44 ± 0,01 Kg/Lt

Residuo secco 50%

Temperatura minima di 5° C

applicazione

Essiccazione

a 20° C e 60% di u.r.

Al tatto: 30 minuti circa

In profondità: 12 ore circa

Aspetto del film

Opaco, < 5 gloss (Gardner 60°)

Classificazione D.Lgs.

Non classificato. Prodotto destinato esclusivamente ad usi non regolamentati dal D.Lgs. 161/2006

161/2006

Contenuto massimo di COV

Vedi scheda di sicurezza

Notizie e consigli

Colorazione

Bianco.

Pulizia attrezzi

Per pulire pennelli e attrezzi usare acqua subito dopo il termine dell'applicazione.

Conservazione

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere

	acqua.
	Conservare all'ombra in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore ad una temperatura superiore a 5° C.
	Proteggere dal gelo.
Stoccaggio	La confezione originale idoneamente conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.
Confezioni disponibili	0,750 Litri.
Ambiente	Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente.
Sicurezza	Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.
Marchio registrato	CEMBRO n. FI92C/1001 depositato il 22.12.1992. Edizione 2019.1.

I dati e le notizie sopracitate sono desunti da nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità in senso generale dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando la idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.



COLORIFICIO BRANDINI s.r.l.

Via P.Fanfani, 71 - 50127 FIRENZE - Italia

Tel. 055451290 - 055450715 Fax 055454389

www.brandinicolor.com

E-mail: info@brandinicolor.com