



PRIMATO WALL

Idropittura murale traspirante ad effetto intonaco

SCHEDA TECNICA n 576

Proprietà e campi di impiego

PRIMATO WALL è una idropittura murale traspirante per interno a base di copolimeri vinil-versatici in dispersione acquosa, biossido di titanio rutilo, granulati isolanti di vetro espanso, monocomponente, essiccante ad aria, a finitura opaca.

I granulati utilizzati conferiscono al prodotto una particolare leggerezza che non appesantisce la struttura pitturata ed una finitura ad effetto intonaco, abbinata ad una ottima pennellabilità, una elevata copertura ed una opacità uniforme del film ottenuto.

Per le sue caratteristiche PRIMATO WALL è il prodotto specifico per ottenere finitura diretta ad effetto intonaco abbinata ad una elevata copertura e ad un eccellente punto di bianco senza una preventiva applicazione di fondo di collegamento in particolare su cartongesso e su intonaco a gesso.

Preparazione dei supporti

- * Cartongesso: su supporto perfettamente pulito applicare una o due mani di PRIMATO WALL.
- * Intonaci interni nuovi: ripulire la superficie da polvere, sporco ed eventuali frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Dove necessario livellare la superficie con NEOSTUCCO procedendo per rasature successive. Dopo 6 ore dall'ultima rasatura carteggiare le parti stuccate avendo cura di ripulire tutta la superficie e su supporto perfettamente asciutto procedere con PRIMATO WALL. Nel caso che il supporto non sia ben coeso o sfarinante applicare una mano di FISSATIVO PRIMULA prima di procedere con le mani a finire.
- * Intonaci interni già pitturati: spazzolare le parti che presentino pitture in distacco, spolverare accuratamente tutta la superficie e livellare eventuali imperfezioni con NEOSTUCCO operando per rasature successive. Procedere poi come al punto precedente

Applicazione

Preparazione	Mescolare con cura il prodotto prima dell'utilizzo.
Diluizione	Acqua potabile.
A pennello	Il prodotto è pronto all'uso. Applicare senza esercitare una eccessiva pressione e avendo cura di coprire in modo uniforme tutta la superficie.
A rullo	Vedi punto precedente. Se necessario diluire al 5% - 10% in volume.
Con pistola a pompa HVLP	Il prodotto è pronto all'uso. Gli ugelli ed i filtri saranno scelti tenendo presente la testa massima della granulometria.

Applicare ad una temperatura compresa tra 5° e 30° C ed in presenza di una umidità relativa non superiore al 70%. La temperatura si riferisce all'aria, al supporto e al prodotto.

Tra una mano e l'altra attendere almeno 6 ore (a 20° C e 60% di u.r.).

PRIMATO WALL è tinteggiabile con la vasta gamma di colori di PRIMULA ESTERNI e dei COLORANTI UNIVERSALI. Per non alterare le caratteristiche del prodotto si consiglia di ottenere solo tinte tenui.

Resa / Consumo

Per ottenere un buon risultato può essere sufficiente l'applicazione di una mano di prodotto, si consiglia tuttavia l'applicazione di due mani.

Seguendo una corretta applicazione, con una mano di prodotto si possono coprire fino a 8 m² per litro secondo l'assorbimento del supporto.

Caratteristiche chimico / fisiche

Peso specifico	1,22±0,01 Kg/Lt
Residuo secco	38%
Temperatura minima di applicazione	5° C
Essiccazione	a 20° C e 60% di u.r. Al tatto: 4 ore In profondità: 24 ore
Granulometria	Grana media (diametro statistico medio 160 micron - testa massima 500 micron)
Natura del legante	Copolimeri vinil-versatici
Aspetto del film	Opaco, < 5 gloss (Gardner 60°)
Classificazione D.Lgs. 161/2006	Pitture opache per pareti e soffitti interni
Contenuto massimo di COV	10 g/l (calcolo matematico sul prodotto pronto all'uso)

Notizie e consigli

Colorazione	Bianco. Sistema Tintometrico Colori&Colori.
Pulizia attrezzi	Per pulire pennelli e attrezzi usare acqua subito dopo il termine dell'applicazione.
Conservazione	Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua e se necessario travasare il prodotto in un contenitore più piccolo dotato di chiusura ermetica. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5° C. Proteggere dal gelo.
Stoccaggio	La confezione originale idoneamente conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.
Confezioni disponibili	14 - 5 Litri.
Ambiente	Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente.
Sicurezza	Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza. Edizione 2017.1

I dati e le notizie sopracitate sono desunti da nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità in senso generale dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando la idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.



COLORIFICIO BRANDINI s.r.l.

Via P.Fanfani, 71 - 50127 FIRENZE - Italia
Tel. 055451290 - 055450715 Fax 055454389
www.brandinicolor.com
E-mail: info@brandinicolor.com