



APE REGINA

Cera in pasta per il mantenimento del legno

SCHEDA TECNICA n 451

Proprietà e campi di impiego

APE REGINA è una cera in pasta a base di cere montane selezionate, cera d'api e una miscela di solventi alifatici.

La particolare combinazione degli ingredienti conferisce al prodotto morbidezza, lucentezza ed una notevole versatilità nel campo di applicazione.

APE REGINA è particolarmente indicata per la manutenzione ed il restauro di mobili antichi e rustici e per la finitura di arredi in legno. Si utilizza anche come pretrattamento di pavimenti in cotto.

Preparazione dei supporti

- * Legno nuovo stagionato: preparare accuratamente la superficie scartando e spolverando. Controllare che il supporto sia completamente asciutto e applicare una mano di fondo trasparente carteggiabile TURAPORI 90. Dopo almeno 6 ore carteggiare nuovamente la superficie, spolverare e procedere all'applicazione di APE REGINA.
- * Legno con vecchie verniciature: rimuovere i vecchi strati di vernice in cattivo stato scartando accuratamente la superficie riportandola a nudo. Procedere poi come descritto al punto precedente.
- * Mobili antichi e strutture in legno: lavare il supporto con detergenti leggeri per rimuovere gli strati di polvere ed eventuali prodotti lucidanti. Nel caso di vecchie patinature particolarmente ossidate usare SVERNICIATORE MX 15. Una volta riportato a nudo il supporto, accertarsi che si perfettamente asciutto e procedere come descritto in precedenza.
- * Pavimenti in cotto: lavare con detersivi comuni per sgrassare il supporto. Lasciare asciugare ed applicare APE REGINA.

Applicazione

| | |
|--------------|-------------------------------|
| Preparazione | Vedi sotto. |
| Diluizione | Il prodotto è pronto all'uso. |

Su pavimenti in cotto, applicare il prodotto tal quale con uno staccio oppure con un pennello dopo averlo reso fluido ponendo la confezione di APE REGINA in un contenitore riempito con acqua calda. Fare asciugare per qualche minuto e lucidare la superficie con un panno di lana o macchina lucidatrice.

Su mobili e legni, dopo aver applicato il prodotto con un panno morbido, lasciare asciugare per qualche minuto e lucidare con un panno di lana o con una spazzola.

Resa / Consumo

Quantificare la resa è puramente teorico in relazione al tipo di applicazione e al tipo di supporto. A puro titolo indicativo si può dire che con 1 litro di prodotto si possono trattare fino a 30 m².

Caratteristiche chimico / fisiche

| | |
|---------------------------------|--|
| Peso specifico | 0,84 Kg/Lt medio |
| Punto di infiammabilità | 45° C |
| Classificazione D.Lgs. 161/2006 | Non classificato. Prodotto destinato esclusivamente ad usi non regolamentati dal D.Lgs. 161/2006 |
| Contenuto massimo di COV | Vedi scheda di sicurezza |

Notizie e consigli

| | |
|------------------------|--|
| Colorazione | Bianca, gialla, noce. |
| Pulizia attrezzi | Per pulire pennelli e attrezzi usare acqua e sapone. |
| Conservazione | Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo . Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore. |
| Stoccaggio | La confezione originale idoneamente conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 36 mesi dalla data di produzione. |
| Confezioni disponibili | 20 - 5 - 0,500 Litri. |
| Ambiente | Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. |
| Sicurezza | Il prodotto è infiammabile. Conservare fuori della portata dei bambini. Se l'applicazione avviene in luogo chiuso provvedere ad un'adeguata ventilazione dell'ambiente. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza. Edizione 2008.1 Sostituisce e annulla l'edizione precedente. |

I dati e le notizie sopracitate sono desunti da nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità in senso generale dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando la idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.



COLORIFICIO BRANDINI s.r.l.

Via P.Fanfani, 71 - 50127 FIRENZE - Italia
 Tel. 055451290 - 055450715 Fax 055454389
 www.brandinicolor.com
 E-mail: info@brandinicolor.com