



# BENZALONE FRESH

Additivo per idropitture murali già diluite

SCHEDA TECNICA n 260

## Proprietà e campi di impiego

Soluzione acquosa che trova impiego nello stoccaggio di idropitture murali per interni ed esterni (traspiranti, idrorepellenti, lavabili, rivestimenti plastici) diluite dall'utilizzatore che sono conservate in magazzino per essere riutilizzate.

## Preparazione dei supporti

## Applicazione

Preparazione Il prodotto è pronto all'uso.  
Miscelare con cura 250 ml di BENZALONE FRESH con 14 litri di idropittura diluita a fine lavorazione mescolando il tutto.  
L'aggiunta di BENZALONE FRESH non modifica le caratteristiche tecniche e di applicazione della idropittura utilizzata.

## Resa / Consumo

250ml di prodotto per 14 litri di idropittura diluita.

## Caratteristiche chimico / fisiche

Peso specifico	1,01±0,01Kg/Lt
Residuo secco	0,2%
Classificazione D.Lgs. 161/2006	Non classificato. Prodotto destinato esclusivamente ad usi non regolamentati dal D.Lgs. 161/2006
Contenuto massimo di COV	Vedi scheda di sicurezza

## Notizie e consigli

Colorazione	Incolore.
Pulizia attrezzi	Per pulire pennelli e attrezzi usare acqua subito dopo l'uso.
Conservazione	Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5° C. Proteggere dal gelo.
Stoccaggio	La confezione originale idoneamente conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.
Confezioni disponibili	1 Litro.
Ambiente	Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente.
Sicurezza	Conservare fuori della portata dei bambini. Proteggere gli occhi ed evitare il contatto con la pelle. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza. Edizione 2015.1.

*I dati e le notizie sopracitate sono desunti da nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità in senso generale dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando la idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.*



**COLORIFICIO BRANDINI s.r.l.**

Via P.Fanfani, 71 - 50127 FIRENZE - Italia

Tel. 055451290 - 055450715 Fax 055454389

[www.brandinicolor.com](http://www.brandinicolor.com)

E-mail: [info@brandinicolor.com](mailto:info@brandinicolor.com)