



BENZALONE NETT

Sbiancante per superfici murali verticali soggette a condensa

SCHEDA TECNICA n 261

Proprietà e campi di impiego

Soluzione acquosa concentrata di ipoclorito di sodio.

Si utilizza in ambienti soggetti a condensa e come tali "nutritivi" per la formazione di muffe (cucine, bagni, ambienti umidi), su superfici verticali (pareti, piastrelle, cornici di infissi).

Preparazione dei supporti

* Superfici interne: provvedere ad asportare le parti incoerenti con la superficie utilizzando una spatola in acciaio.

Applicazione

Diluizione
A spruzzo

Il prodotto è pronto all'uso.
Spruzzare a circa 5 cm di distanza dalla superficie irrorando in abbondanza la zona con presenza di macchie.
Nel caso non si ottenga la totale decolorazione delle macchie, ripetere l'operazione dopo 10 minuti.
Dopo 30 minuti dall'applicazione ripulire accuratamente la superficie, attendere 24 ore prima di lavare la stessa con acqua e lasciare asciugare.

Resa / Consumo

Non determinabile.

Caratteristiche chimico / fisiche

Peso specifico	1,10±0,01Kg/Lt
Temperatura minima di applicazione	5° C
Essiccazione	a 20° C e 60% di u.r. Al tatto: 30 minuti
Classificazione D.Lgs. 161/2006	Non classificato. Prodotto destinato esclusivamente ad usi non regolamentati dal D.Lgs. 161/2006
Contenuto massimo di COV	Vedi scheda di sicurezza

Notizie e consigli

Colorazione	Incolore.
Pulizia attrezzi	Per pulire pennelli e attrezzi usare acqua subito dopo il termine dell'applicazione.
Conservazione	Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5° C. Proteggere dal gelo.
Stoccaggio	La confezione originale idoneamente conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 36 mesi dalla data di produzione.
Confezioni disponibili	0,500 Litri.
Ambiente	Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente.
Sicurezza	Il prodotto è irritante. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza. Edizione 2017.1

I dati e le notizie sopracitate sono desunti da nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità in senso generale dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando la idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.



COLORIFICIO BRANDINI s.r.l.

Via P.Fanfani, 71 - 50127 FIRENZE - Italia

Tel. 055451290 - 055450715 Fax 055454389

www.brandinicolor.com

E-mail: info@brandinicolor.com