



BENZALONE

Impregnante murale per pareti soggette a condensa

SCHEDA TECNICA n 251

Proprietà e campi di impiego

BENZALONE è un impregnante di preparazione per pareti soggette a condensa, monocomponente, essiccante ad aria, pronto all'uso.

BENZALONE è pertanto indicato per il trattamento sia di pareti interne di ambienti umidi soggetti a condensa con presenza di muffe nere (cucine, bagni, palestre, spogliatoi, piscine) che di pareti esterne.

Preparazione dei supporti

- * Pareti interne: provvedere ad asportare in profondità le parti incoerenti con la superficie utilizzando una spazzola in acciaio.
- * Pareti esterne: spazzolare con cura con spazzola di acciaio per rimuovere in profondità le parti incoerenti con la superficie. Se non è possibile utilizzare la spazzola, provvedere a ripulire la superficie con idropulitrice ad alta pressione.

Applicazione

Preparazione	Agitare con cura il prodotto prima dell'utilizzo.
Diluizione	Il prodotto è pronto all'uso.
A pennello	Applicare una mano abbondante "a lavaggio" avendo cura di coprire tutta la superficie e lasciare agire per almeno 6 ore.

Applicare ad una temperatura compresa tra 5° e 30° C ed in presenza di una umidità relativa non superiore al 70% . La temperatura si riferisce all'aria, al supporto e al prodotto.
Prima di applicare le mani delle idonee pitture a finire attendere almeno 6 ore (a 20° C e 60% di u.r.).

Resa / Consumo

Per ottenere lo scopo in genere è sufficiente l'applicazione di una mano di prodotto. Su pareti esterne può essere necessaria l'applicazione di una seconda mano.
Seguendo una corretta applicazione e considerando un assorbimento medio del supporto, con una mano di prodotto si possono trattare fino a 10 m² per litro.

Caratteristiche chimico / fisiche

Peso specifico	1,00±0,01Kg/Lt
Temperatura minima di applicazione	5° C
Essiccazione	a 20° C e 60% di u.r. Al tatto: 1 ora
Sopraverniciabilità	6 ore
Classificazione D.Lgs. 161/2006	Non classificato. Prodotto destinato esclusivamente ad usi non regolamentati dal D.Lgs. 161/2006
Contenuto massimo di COV	Vedi scheda di sicurezza

Notizie e consigli

Colorazione	Incolore.
Pulizia attrezzi	Per pulire pennelli e attrezzi usare acqua subito dopo il termine dell'applicazione.
Conservazione	Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5° C. Proteggere dal gelo.
Stoccaggio	La confezione originale idoneamente conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 36 mesi dalla data di produzione.

Confezioni disponibili	20 - 5 - 1 Litri.
Ambiente	Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente.
Sicurezza	Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza. Edizione 2013.1 Sostituisce a annulla l'edizione precedente.

I dati e le notizie sopracitate sono desunti da nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità in senso generale dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando la idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.



COLORIFICIO BRANDINI s.r.l.

Via P.Fanfani, 71 - 50127 FIRENZE - Italia

Tel. 055451290 - 055450715 Fax 055454389

www.brandinicolor.com

E-mail: info@brandinicolor.com