



BLOKKAFUMO

Isolante semicoprente inodore antifumo per pareti interne

SCHEDA TECNICA n 202

Proprietà e campi di impiego

BLOKKAFUMO è un isolante semicoprente a base di copolimeri versatici in emulsione acquosa, biossido di titanio, monocomponente, essiccante ad aria.

Il prodotto, grazie alle caratteristiche dei suoi componenti, non rientra tra i preparati pericolosi soggetti a relativa etichettatura.

Il prodotto, specifico per la preparazione di superfici murali impregnate di fumo, fuliggine e nicotina, una volta evaporata la parte acquosa, dà vita ad una pellicola resistente e particolarmente aderente al supporto che assolve la doppia funzione di isolare il fumo e di preparare la superficie alla pitturazione con qualsiasi tipo di idropittura.

Dal punto di vista dell'applicazione presenta un'ottima pennellabilità ed una buona dilatazione.

Per le sue particolari caratteristiche BLOKKAFUMO è il prodotto specifico per la preparazione di superfici murali interne in ambienti con presenza di fumo in quanto elimina il problema del riaffioramento di fumo, fuliggine e nicotina. In quanto inodore può essere applicato in qualsiasi tipo di ambiente e pertanto anche in presenza di persone o dove non sia possibile un'adeguata ventilazione. Permette di ottenere una perfetta finitura anche con l'applicazione di una sola mano di idropittura a finire.

Preparazione dei supporti

* Ripulire accuratamente il supporto da tracce di polvere, sporco e parti poco aderenti. In particolare, se sono presenti vecchie pitturazioni, spazzolare le parti non perfettamente aderenti e spolverare. Livellare la superficie dove necessario con NEOSTUCCO procedendo con rasature successive.

Dopo 6 ore carteggiare le parti stuccate avendo cura di ripulire tutta la superficie e, su supporto perfettamente asciutto, procedere all'applicazione di BLOKKAFUMO.

Applicazione

Preparazione	Mescolare con cura il prodotto prima dell'utilizzo.
Diluizione	Acqua potabile.
A pennello	Diluire al 20% in volume. Applicare incrociando le pennellate avendo cura di coprire in modo uniforme tutta la superficie.
A rullo	Vedi punto precedente.

Applicare ad una temperatura compresa tra 5° e 30° C ed in presenza di una umidità relativa non superiore al 70%. La temperatura si riferisce all'aria, al supporto e al prodotto.

Non utilizzare come fissativo.

Prima di sopraverniciare con idropitture a finire attendere almeno 12 ore (a 20° C e 60% di u.r.)

Resa / Consumo

Per ottenere un buon risultato è sufficiente l'applicazione di una sola mano di prodotto. Seguendo una corretta applicazione e considerando un assorbimento medio del supporto, con una mano di prodotto mediamente diluito si possono trattare fino a 12 m² per litro.

Caratteristiche chimico / fisiche

Peso specifico	1,11±0,01Kg/Lt
Residuo secco	51%
Temperatura minima di applicazione	5° C
Essiccazione	

Sopraverniciabilità	a 20° C e 60% di u.r.
Natura del legante	Al tatto: 3 ore
Classificazione D.Lgs. 161/2006	In profondità: 12 ore
Contenuto massimo di COV	12 ore
	Copolimeri vinil -versatici
	Primer
	30g/l (calcolo matematico sul prodotto pronto all'uso alla diluizione minima)

Notizie e consigli

Colorazione	Bianco.
Pulizia attrezzi	Per pulire pennelli e attrezzi usare acqua subito dopo il termine dell'applicazione.
Conservazione	Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua e se necessario travasare il prodotto in un contenitore più piccolo dotato di chiusura ermetica. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5° C. Proteggere dal gelo.
Stoccaggio	La confezione originale idoneamente conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.
Confezioni disponibili	16 - 4 - 0,750 Litri.
Ambiente	Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente.
Sicurezza	Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza. Edizione 2008.1

I dati e le notizie sopracitate sono desunti da nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità in senso generale dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando la idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.



COLORIFICIO BRANDINI s.r.l.

Via P.Fanfani, 71 - 50127 FIRENZE - Italia

Tel. 055451290 - 055450715 Fax 055454389

www.brandinicolor.com

E-mail: info@brandinicolor.com