



COLORANTI UNIVERSALI

Paste coloranti per prodotti ad acqua e a solvente ad altissima concentrazione

SCHEDA TECNICA n 601

Proprietà e campi di impiego

COLORANTI UNIVERSALI sono una serie di paste coloranti a base di pigmenti puri, glicoli e di una particolare miscela di agenti bagnanti.

Ogni colore è perfettamente compatibile sia con prodotti ad acqua che a solvente ed è facilmente miscelabile grazie alla pratica confezione.

I colori ossidi sono resistenti anche all'esterno e possono essere utilizzati con prodotti alcalini come la calce o i silicati.

Per le particolari caratteristiche COLORANTI UNIVERSALI possono essere utilizzati per tinteggiare sia gli smalti sintetici e i prodotti a base solvente che le idropitture, gli stucchi, i rivestimenti plastici, gli smalti ed altri prodotti a base acqua.

Preparazione dei supporti

* Vedi schede tecniche dei prodotti tinteggiati

Applicazione

Preparazione	Agitare con forza la confezione prima dell'uso.
Diluizione	Il prodotto è pronto all'uso.

Aggiungere goccia dopo goccia al prodotto da tinteggiare mescolando il tutto con cura.

Si consiglia di non superare la percentuale del 6% - 8% quale dose di correzione per non modificare le caratteristiche del prodotto tinteggiato.

In particolare una eccessiva quantità di COLORANTI UNIVERSALI può rallentare notevolmente l'essiccazione degli smalti a solvente e può creare problemi di omogeneità del colore nelle idropitture.

Resa / Consumo

Date le caratteristiche e l'uso del prodotto non è possibile dare una indicazione sul consumo.

Caratteristiche chimico / fisiche

Peso specifico	1,20-2,10 Kg/Lt
Residuo secco	36% - 56%
Classificazione D.Lgs. 161/2006	Non classificato
Contenuto massimo di COV	Vedi scheda di sicurezza

Notizie e consigli

Colorazione	Vedi cartella colori.
Pulizia attrezzi	Comportarsi in relazione al prodotto tinteggiato.
Conservazione	Dopo l'uso richiudere accuratamente il flacone avendo cura di ripulirne il beccuccio di erogazione. Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore ad una temperatura superiore a 5° C.
Stoccaggio	La confezione originale idoneamente conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.
Confezioni disponibili	0,500 - 0,050 Litri.
Ambiente	Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il

Sicurezza

prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente.
Conservare fuori della portata dei bambini.
Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.
Edizione 2017.1 Sostituisce e annulla l'edizione precedente.

I dati e le notizie sopracitate sono desunti da nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità in senso generale dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando la idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.



COLORIFICIO BRANDINI s.r.l.

Via P.Fanfani, 71 - 50127 FIRENZE - Italia

Tel. 055451290 - 055450715 Fax 055454389

www.brandinicolor.com

E-mail: info@brandinicolor.com