



CEMBRO CERATO

Impregnante inodore a finitura cerosa

SCHEDA TECNICA n 71

Proprietà e campi di impiego

CEMBRO CERATO è un impregnante inodore a finitura cerosa trasparente sia colorato che incolore a base di resine acriliche, cere micronizzate, ossidi di ferro trasparenti, monocomponente, essiccante ad aria.

Il prodotto, grazie alle caratteristiche dei suoi componenti, non rientra tra i preparati pericolosi soggetti a relativa etichettatura.

Le cere contenute permettono la traspirazione del legno e, impedendo al contempo la penetrazione dell'acqua piovana, rendono idrorepellente la superficie trattata, conferendo alla stessa un aspetto morbido "effetto cera" e riducendo al minimo la possibilità di sfogliamenti.

I pigmenti trasparenti impiegati, altamente resistenti all'azione dei raggi ultravioletti e agli agenti atmosferici, pur colorando il legno non ne coprono le naturali venature e conferiscono valore anche a legni poco pregiati.

Per le sue caratteristiche CEMBRO CERATO è il prodotto specifico per la protezione e la decorazione di qualsiasi manufatto in legno in particolare in ambienti interni chiusi o con scarsa possibilità di aereazione, in quanto privo di solventi può essere usato con sicurezza e senza fastidi. Se ne consiglia l'uso per il trattamento di perlinature, travi e travicelli, mobili rustici, infissi e strutture in legno in genere posti sia in ambienti interni che esterni.

Preparazione dei supporti

- * Legni nuovi stagionati: preparare accuratamente la superficie scartando, spolverando e ripulendo anche da eventuali tracce di sporco.
- * Legno con vecchie verniciature: asportare in profondità, con mezzi idonei, tutti gli strati di vernice. Carteggiare e spolverare ripulendo con cura.
- * Legni nuovi oleosi o resinosi: sgrassare preventivamente con diluente e lasciare asciugare.

Applicazione

Preparazione	Mescolare con cura ed in profondità con un pennello prima dell'utilizzo.
Diluizione	Il prodotto è pronto all'uso.
A pennello	Tal quale. Applicare seguendo le venature del legno avendo cura di coprire tutta la superficie da trattare e di distribuire uniformemente il prodotto per evitare disomogenei accumuli di pigmento.
Con straccio o tampone	Tal quale.
Con pistola ad aria	Tal quale.
Ad immersione	Tal quale.

Applicare ad una temperatura compresa tra 5° e 30° C ed in presenza di una umidità relativa non superiore al 70% . La temperatura si riferisce all'aria, al supporto e al prodotto.

Se applicato all'esterno, non applicare in previsione di pioggia, brinate, gelate ed in presenza di forte umidità.

Tra una mano e l'altra attendere almeno 4 ore (a 20° C e 60% di u.r.).

Non trattare il legno in ambiente esterno solamente con CEMBRO CERATO neutro ma sempre associato al colorato.

Resa / Consumo

Per ottenere un buon risultato si consiglia l'applicazione di almeno due mani di prodotto all'interno e tre all'esterno.

Seguendo una corretta applicazione, con una mano di prodotto si possono coprire 8-10 m² per litro secondo l'assorbimento del supporto.

Caratteristiche chimico / fisiche

Peso specifico	1,04 Kg/Lt medio
Residuo secco	27% medio
Viscosità	a 20° C in tazza Ford n. 4: 38 secondi media
Essiccazione	a 20° C e 60% di u.r Al tatto: 30 minuti In profondità: 12 ore
Aspetto	Satinato-ceroso, 20<C<25 gloss (Gardner 60°)
Classificazione D.Lgs. 161/2006	Vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne
Contenuto massimo di COV	70 g/l (calcolo matematico sul prodotto pronto all'uso)

Notizie e consigli

Colorazione	Vedi cartella colori. Sistema Tintometrico Colori&Colori.
Pulizia attrezzi	Per pulire pennelli e attrezzi usare acqua subito dopo il termine dell'applicazione.
Conservazione	Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua e se necessario travasare il prodotto in un contenitore più piccolo dotato di chiusura ermetica. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5° C. Proteggere dal gelo.
Stoccaggio	La confezione originale idoneamente conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.
Confezioni disponibili	18 - 2,5 - 0,750 - 0,375 Litri.
Ambiente	Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente.
Sicurezza	Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.
Marchio registrato	CEMBRO n. FI92C/1001 depositato il 22.12.1992. Edizione 2008.1

I dati e le notizie sopracitate sono desunti da nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità in senso generale dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando la idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.



COLORIFICIO BRANDINI s.r.l.

Via P.Fanfani, 71 - 50127 FIRENZE - Italia

Tel. 055451290 - 055450715 Fax 055454389

www.brandinicolor.com

E-mail: info@brandinicolor.com