



FONDO DI COLLEG. UNIVERSALE

Fondo riempitivo omogeneizzante per pannelli e superfici murali interne ed esterne

SCHEDA TECNICA n 112

Proprietà e campi di impiego

FONDO DI COLLEGAMENTO UNIVERSALE è un rivestimento murale intermedio per ambienti interni a base di copolimeri vinil-versatici, di una calibrata miscela di cariche minerali, biossido di titanio, monocomponente, essiccante ad aria, a finitura opaca.

Il prodotto, grazie alle caratteristiche dei suoi componenti, non rientra tra i preparati pericolosi soggetti a relativa etichettatura.

FONDO DI COLLEGAMENTO UNIVERSALE si configura come un rivestimento intermedio caratterizzato da una buona idrorepellenza, un eccellente potere uniformante della superficie, una buona elasticità e da un'ottima adesione su pannelli di cartongesso, intonaci nuovi e vecchie pitture.

Per le sue particolari caratteristiche FONDO DI COLLEGAMENTO UNIVERSALE è indicato in tutti i casi in cui si voglia uniformare la superficie di pareti interne con grane diverse che devono poi essere pitturate con pitture o rivestimenti in dispersioni sintetiche. Può essere applicato con buoni risultati anche su pareti esterne.

Preparazione dei supporti

- * Intonaci interni nuovi: ripulire la superficie da polvere, sporco ed eventuali frammenti di intonaco non perfettamente aderenti e su supporto perfettamente asciutto procedere all'applicazione di FONDO DI COLLEGAMENTO UNIVERSALE.
- * Cartongesso: su supporto perfettamente pulito applicare una mano di FISSATIVO PRIMULA avendo cura di coprire in modo omogeneo tutta la superficie. Successivamente su supporto perfettamente asciutto procedere all'applicazione di FONDO DI COLLEGAMENTO UNIVERSALE.
- * Intonaci premiscelati: in presenza di intonaci particolarmente assorbenti può essere necessaria l'applicazione di una mano di FISSATIVO PRIMULA.
- * Intonaci interni già pitturati: spazzolare le parti che presentino pitture in distacco, spolverare accuratamente tutta la superficie e applicare una mano di FISSATIVO PRIMULA. Successivamente su supporto perfettamente asciutto procedere all'applicazione di FONDO DI COLLEGAMENTO UNIVERSALE.

Applicazione

Preparazione	Mescolare con cura il prodotto prima dell'utilizzo.
Diluizione	Acqua potabile.
A pennello	Diluire al 10% - 15% in volume.
A rullo	Applicare avendo cura di coprire in modo uniforme tutta la superficie. Vedi punto precedente.

Applicare ad una temperatura compresa tra 5° e 30° C ed in presenza di una umidità relativa non superiore al 70%. La temperatura si riferisce all'aria, al supporto e al prodotto.

Una eventuale seconda mano può essere applicata dopo 6 ore (a 20° C e 60% di u.r.).

FONDO DI COLLEGAMENTO UNIVERSALE può essere tinteggiato con COLORANTI UNIVERSALI o con PRIMULA ESTERNI TINTA BASE.

FONDO DI COLLEGAMENTO UNIVERSALE non è un prodotto a finire e pertanto deve essere sempre ricoperto con idropitture specifiche.

Resa / Consumo

Per ottenere un buon risultato è in genere sufficiente l'applicazione di una mano di prodotto, tuttavia se la superficie è particolarmente disomogenea, procedere ad una ulteriore applicazione.

Seguendo una corretta applicazione e considerando un assorbimento medio del supporto, con una mano di prodotto mediamente diluito si possono trattare fino a 8 m² per litro.

Caratteristiche chimico / fisiche

Peso specifico	1,71±0,01Kg/Lt
Residuo secco	72%
Temperatura minima di applicazione	5° C
Essiccazione	a 20° C e 60% di u.r. Al tatto: 1 ora In profondità: 6 ore
Granulometria media	mm 0,15 circa
Natura del legante	Copolimeri vini-versatici
Aspetto del film	Opaco, < 5 gloss (Gardner 60°)
Classificazione D.Lgs. 161/2006	Pitture opache per pareti e soffitti interni
Contenuto massimo di VOC	10 g/l (calcolo matematico sul prodotto pronto all'uso alla diluizione minima)

Notizie e consigli

Colorazione	Bianco.
Pulizia attrezzi	Per pulire pennelli e attrezzi usare acqua subito dopo il termine dell'applicazione.
Conservazione	Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua e se necessario travasare il prodotto in un contenitore più piccolo dotato di chiusura ermetica. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5° C. Proteggere dal gelo.
Stoccaggio	La confezione originale idoneamente conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 12 mesi dalla data di produzione.
Confezioni disponibili	14 - 4 Litri.
Ambiente	Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente.
Sicurezza	Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza. Edizione 2016.1 Sostituisce e annulla l'edizione precedente.

I dati e le notizie sopracitate sono desunti da nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità in senso generale dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando la idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.



COLORIFICIO BRANDINI s.r.l.
Via P.Fanfani, 71 - 50127 FIRENZE - Italia
Tel. 055451290 - 055450715 Fax 055454389
www.brandinicolor.com
E-mail: info@brandinicolor.com