



# LEGNOLINE RAVVIVANTE

## Ravvivante per infissi in legno

SCHEDA TECNICA n 74

### Proprietà e campi di impiego

LEGNOLINE RAVVIVANTE PER INFISSI IN LEGNO è un ritonificante per serramenti interni ed esterni a base solvente.

Conferisce nuovo tono, elasticità e prolunga la durata a vernici applicate su serramenti in legno che hanno perso la loro originaria brillantezza.

Applicato almeno una volta all'anno, prolunga la durata della verniciatura di infissi e strutture in legno riducendo gli interventi di manutenzione.

Per le sue caratteristiche è indicato per il trattamento di legni interni ed esterni come: perlinature, travi, mobili rustici, porte, finestre, infissi, balconate, persiane, avvolgibili, mobili da giardino, strutture esterne, prefabbricati, recinzioni.

### Preparazione dei supporti

\* Legni con vecchie verniciature compatte e ben aderenti: spolverare e ripulire il manufatto con un panno morbido, utilizzando un detergente neutro. Per l'applicazione il supporto deve essere perfettamente asciutto.

### Applicazione

Preparazione

Mescolare con cura il prodotto prima dell'utilizzo.

Diluizione

Il prodotto è pronto all'uso.

Con straccio di cotone o lino

Distribuire in modo uniforme su tutta la superficie da trattare in modo da formare una pellicola di spessore estremamente ridotto, avendo cura di evitare accumuli di prodotto.

Una eventuale seconda mano può essere applicata dopo un intervallo di 6 ore.

Se applicato su verniciature a corpo di colore chiaro, nel tempo tende a far scurire il colore sottostante.

### Resa / Consumo

Per ottenere un buon risultato è sufficiente una mano di prodotto.

Seguendo una corretta applicazione, con una mano di prodotto si possono coprire 18-22 m<sup>2</sup> per litro secondo l'assorbimento del supporto.

### Caratteristiche chimico / fisiche

Peso specifico

0,91±0,01 Kg/Lt

Residuo secco

57%

Viscosità

a 20° C in tazza Ford n. 4: 20 secondi

Essiccazione

a 20° C e 60% di u.r

Al tatto: 6 ore circa

In profondità: 24 ore circa

Punti di infiammabilità

40° C

Classificazione D.Lgs.

Vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne

161/2006

Contenuto massimo di VOC

400 g/l (calcolo matematico sul prodotto pronto all'uso)

### Notizie e consigli

Colorazione

Incolore.

Pulizia attrezzi

Per pulire pennelli e attrezzi usare acqua e sapone.

Conservazione

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo e conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.

Stoccaggio

La confezione originale idoneamente conservata mantiene inalterate

Confezioni disponibili	le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 36 mesi dalla data di produzione.
Ambiente	0,750 Litri. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente.
Sicurezza	Il prodotto è infiammabile. Conservare fuori della portata dei bambini. Se l'applicazione avviene in luogo chiuso provvedere ad un'adeguata ventilazione dell'ambiente. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza. Edizione 2010.1

I dati e le notizie sopracitate sono desunti da nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità in senso generale dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando la idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.



**COLORIFICIO BRANDINI s.r.l.**  
Via P.Fanfani, 71 - 50127 FIRENZE - Italia  
Tel. 055451290 - 055450715 Fax 055454389  
[www.brandinicolor.com](http://www.brandinicolor.com)  
E-mail: [info@brandinicolor.com](mailto:info@brandinicolor.com)