

# LEGNOLINE RAVVIVANTE

# Ravvivante per infissi in legno

SCHEDA TECNICA n 74

# Proprietà e campi di impiego

LEGNOLINE RAVVIVANTE PER INFISSI IN LEGNO è un ritonificante per serramenti interni ed esterni a base solvente.

Conferisce nuovo tono, elasticità e prolunga la durata a vernici applicate su serramenti in legno che hanno perso la loro originaria brillantezza.

Applicato almeno una volta all'anno, prolunga la durata della verniciatura di infissi e strutture in legno riducendo gli interventi di manutenzione.

Per le sue caratteristiche è indicato per il trattamento di superfici preverniciate sia in ambienti interni che esterni come: perlinature, travi, mobili rustici, porte, finestre, infissi, balconate, persiane, avvolgibili, mobili da giardino, strutture esterne, prefabbricati, recinzioni.

### Preparazione dei supporti

\* Superfici con verniciature compatte e ben aderenti: spolverare e ripulire il manufatto con un panno morbido, utilizzando un detergente neutro. Per l'applicazione il supporto deve essere perfettamente asciutto.

# **Applicazione**

Preparazione Mescolare con cura il prodotto prima dell'utilizzo.

Diluizione II prodotto è pronto all'uso.

Con straccio di cortone o lino

Distribuire in modo uniforme su tutta la superficie da trattare in modo da formare una pellicola di spessore estremamente ridotto, avendo

cura di evitare accumuli di prodotto.

Una eventuale seconda mano può essere applicata dopo un intervallo di 6 ore. Se applicato su verniciature a corpo di colore chiaro, nel tempo tende a far scurire il colore sottostante.

# Resa / Consumo

Per ottenere un buon risultato è sufficiente una mano di prodotto.

Seguendo una corretta applicazione, con una mano di prodotto si possono coprire fino a 22 m2 per litro secondo l'assorbimento del supporto.

### Caratteristiche chimico / fisiche

Peso secifico 0,91±0,01 Kg/Lt

Residuo secco 57%

Viscosità a 20° C in tazza Ford n. 4: 20 secondi

Essiccazione a 20° C e 60% di u.r Al tatto: 6 ore circa

In profondità: 24 ore circa

Punti di infiammabilità 40° C

Aspetto del film Brillante, > 90 gloss (Gardner 60°)

Classificazione D.Lgs. Vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne

161/2006

Contenuto massimo di VOC 400 g/l (calcolo matematico sul prodotto pronto all'uso)

#### Notizie e consigli

Colorazione Incolore.

Pulizia attrezzi Per pulire pennelli e attrezzi usare acquaragia.

Conservazione Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo e conservare in

luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.

Stoccaggio La confezione originale idoneamente conservata mantiene inalterate

le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 36 mesi dalla

data di produzione.

Confezioni disponibili 0,750 Litri.

Ambiente Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il

prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente.

Sicurezza II prodotto è infiammabile.

Conservare fuori della portata dei bambini.

Se l'applicazione avviene in luogo chiuso provvedere ad un'adeguata

ventilazione dell'ambiente.

Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza. Edizione 2017.1 Sostituisce e annulla l'edizione precedente.

I dati e le notizie sopracitate sono desunti da nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità in senso generale dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonchè di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando la idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.



### COLORIFICIO BRANDINI s.r.l.

Via P.Fanfani, 71 - 50127 FIRENZE - Italia Tel. 055451290 - 055450715 Fax 055454389

www.brandinicolor.com E-mail: info@brandinicolor.com