



MEADOW-ECOPAINT

Idropittura supercoprente specifica per la tracciatura di campi sportivi in erba

SCHEDA TECNICA n 353

Proprietà e campi di impiego

MEADOW-ECOPAINT è una pittura a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa, biossido di titanio rutilo in alta percentuale, monocomponente, essiccante ad aria .
Gli elementi costitutivi, particolarmente selezionati, conferiscono al prodotto un'ottima resistenza agli agenti atmosferici, una elevatissima ritenzione del colore (non ingiallisce), una perfetta traspirabilità del film ottenuto e una notevole diluibilità.
MEADOW-ECOPAINT, realizzata specificatamente per la tracciatura di manti erbosi, ne preserva l'equilibrio biologico evitandone l'ingiallimento.

Per le sue caratteristiche peculiari, MEADOW-ECOPAINT è il prodotto specifico per la tracciatura delle linee su manti erbosi di campi da gioco, stadi ed impianti sportivi in genere.

Preparazione dei supporti

* Il supporto non necessita di particolare preparazione. Si consiglia l'applicazione su supporto asciutto.

Applicazione

Preparazione	Mescolare con cura il prodotto prima dell'utilizzazione.
Diluizione	Acqua potabile.
Con macchina traccialinee	Prima tracciatura: diluire nella proporzione di 1,7 litri di acqua su 1 litro di prodotto. Tracciature successive: diluire nella proporzione di 3 litri di acqua su 1 litro di prodotto.

Applicare ad una temperatura compresa tra 5° e 30° C ed in presenza di una umidità relativa non superiore al 70% . La temperatura si riferisce all'aria, al supporto e al prodotto.
Non applicare in previsione di pioggia, brinate, gelate notturne, rugiada.

Resa / Consumo

5 litri di prodotto sono generalmente sufficienti per la tracciatura di due campi di calcio.

Caratteristiche chimico / fisiche

Peso specifico	1,66±0,01Kg/Lt
Residuo secco	67%
Temperatura minima di applicazione	5° C
Essiccazione	a 20° C e 60% di u.r. 2 ore
Natura del legante	Polimeri acrilici
Aspetto del film	Opaco, < 5 gloss (Gardner 60°)
Classificazione D.Lgs. 161/2006	Non classificato. Prodotto destinato esclusivamente ad usi non regolamentati dal D.Lgs. 161/2006
Contenuto massimo di COV	Vedi schede di sicurezza

Notizie e consigli

Colorazione	Bianco.
Pulizia attrezzi	Per pulire pennelli e attrezzi usare acqua subito dopo il termine dell'applicazione.
Conservazione	Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore

	a 5° C. Proteggere dal gelo.
Stoccaggio	La confezione originale idoneamente conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.
Confezioni disponibili	5 Litri.
Ambiente	Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente.
Sicurezza	Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza. Edizione 2017.1 Sostituisce e annulla l'edizione precedente.

I dati e le notizie sopracitate sono desunti da nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità in senso generale dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando la idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.



COLORIFICIO BRANDINI s.r.l.

Via P.Fanfani, 71 - 50127 FIRENZE - Italia

Tel. 055451290 - 055450715 Fax 055454389

www.brandinicolor.com

E-mail: info@brandinicolor.com