



NOSLIP FLOOR

Additivo antiscivolo per smalti bicomponenti per pavimenti e superfici calpestabili

SCHEDA TECNICA n 308

Proprietà e campi di impiego

NOSLIP-FLOOR è un additivo inerte in polvere (sfere di polipropilene) predosato da aggiungere a qualsiasi prodotto verniciante destinato ad essere impiegato su superfici calpestabili. La granulometria e la sfericità delle particelle accuratamente controllate permettono al prodotto di ottenere un effetto più omogeneo, garantendo un ottimo effetto antiscivolo senza però rendere troppo abrasiva la superficie trattata rispetto all'utilizzo di inerti di altra natura (sabbie di quarzo, granulati e sfere di vetro). La pellicola dello smalto additivato risulta così meno sottoposta a stress con il vantaggio che i rivestimenti antisdrucchiolo risultano più resistenti al transito e all'usura. La leggerezza delle particelle evita il formarsi di sedimenti difficili da rimuovere sul prodotto additivato oltre a facilitarne la dispersione in fase di aggiunta.

Preparazione dei supporti

* Vedi scheda tecnica del prodotto additivato.

Applicazione

Dosaggio 0,7% - 1,4% in peso sul prodotto verniciante in funzione del grado di ruvidità desiderato.
Nel caso di vernici bicomponenti fare riferimento al peso della miscela (A+B).

Aggiungere l'additivo al prodotto prima della diluizione utilizzando possibilmente un mezzo meccanico amalgamando con cura.

L'effetto antiscivolo è massimo se l'additivo è aggiunto nella seconda mano del prodotto da applicare, tuttavia la maggiore ruvidità della finitura ne facilita la presa di sporco.

Se l'additivo è aggiunto nella prima mano l'effetto antiscivolo è minore, tuttavia viene migliorata la resistenza all'abrasione e alla presa di sporco.

Resa / Consumo

Si consiglia una confezione da 60 gr su kg 7,5 di IDROEPOXID-FLOOR o su kg 6 di POLIMAR.

Caratteristiche chimico / fisiche

Natura chimica	sfere di polipropilene
Densità	900 g/l
Granulometria media	160-180 micron

Notizie e consigli

Stoccaggio La confezione originale idoneamente conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 36 mesi dalla data di confezionamento.

Confezioni disponibili 60 grammi.
Ambiente Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente.

Sicurezza Il prodotto è in polvere.
Conservare fuori della portata dei bambini.
Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.
Edizione 2017.1.

I dati e le notizie sopracitate sono desunti da nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità in senso generale dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando la idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.



COLORIFICIO BRANDINI s.r.l.

Via P.Fanfani, 71 - 50127 FIRENZE - Italia

Tel. 055451290 - 055450715 Fax 055454389

www.brandinicolor.com

E-mail: info@brandinicolor.com