



# OLIO PER TEAK

Protettivo per legni pregiati di imbarcazioni e arredi destinati all'esterno

SCHEDA TECNICA n 704

## Proprietà e campi di impiego

OLIO PER TEAK è un olio speciale protettivo e rinvigoriscente per legno a base di olio di legno e resina minerale inodore. Protegge e mantiene nel tempo l'aspetto naturale di legni pregiati sia duri che esotici. Permette al teak di mantenere il suo colore naturale prevenendone lo sbiancamento. Si applica sia su legno grezzo che su legno trattato.

E' indicato per il trattamento e la impermeabilizzazione di legni esterni (teak e mogano) in particolare per imbarcazioni, mobili da giardino e strutture destinate all'esterno come: parti in teak di imbarcazioni, sedie, tavoli, pergolati, gazebo, serramenti, prefabbricati.

## Preparazione dei supporti

\* Legni grezzi: il supporto deve essere compatto, pulito e asciutto.

\* Legni già trattati: spolverare e ripulire il manufatto con un panno morbido utilizzando un detergente neutro. In presenza di sporco e grasso, ripulire la superficie utilizzando detergenti specifici e risciacquare accuratamente. Per l'applicazione il supporto deve essere compatto e perfettamente asciutto.

## Applicazione

Preparazione

Mescolare il prodotto prima dell'utilizzo.

Diluizione

Il prodotto è pronto all'uso.

A pennello

(consigliato su legni grezzi) applicare seguendo le venature del legno, lasciando assorbire l'olio necessario.

Con straccio di cotone o lino

(consigliato su legni già trattati) applicare seguendo le venature del legno.

Applicare ad una temperatura compresa tra 5° e 30° C ed in presenza di una umidità relativa non superiore al 70%. La temperatura si riferisce all'aria, al supporto e al prodotto.

Tra una mano e l'altra attendere almeno 12 ore (a 20° C e 60% di u.r.).

Se applicato su supporti verniciati, nel tempo tende a far scurire il colore sottostante.

## Resa / Consumo

Non è possibile dare una indicazione precisa in quanto dipende sia dalla tipologia del legno che dal metodo di applicazione.

## Caratteristiche chimico / fisiche

Peso specifico

0,84 ±0,01 Kg/Lt

Residuo secco

50%

Viscosità

a 20° C in tazza Ford n. 4: 15 secondi

Essiccazione

a 20° C e 60% di u.r.

Al tatto: 8 ore

Punto di infiammabilità

38° C

Classificazione D.Lgs.

Non classificato. Prodotto destinato esclusivamente ad usi non regolamentati dal D: Lgs. 161/2006

161/2006

Contenuto massimo di

Vedi scheda di sicurezza

COV

## Notizie e consigli

Colorazione

Incolore.

Pulizia attrezzi

Per pulire pennelli e attrezzi usare acqua sapone.

Conservazione

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo e conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.

Stoccaggio

La confezione originale idoneamente conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 36 mesi dalla data di produzione.

Confezioni disponibili	5 - 0,750 Litri.
Ambiente	Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente.
Sicurezza	Il prodotto è infiammabile. Conservare fuori della portata dei bambini. Se l'applicazione avviene in luogo chiuso provvedere ad un'adeguata ventilazione dell'ambiente. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza. Edizione 2017.1 Elimina e sostituisce l'edizione precedente

*I dati e le notizie sopracitate sono desunti da nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità in senso generale dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando la idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.*



**COLORIFICIO BRANDINI s.r.l.**

Via P.Fanfani, 71 - 50127 FIRENZE - Italia

Tel. 055451290 - 055450715 Fax 055454389

[www.brandinicolor.com](http://www.brandinicolor.com)

E-mail: [info@brandinicolor.com](mailto:info@brandinicolor.com)