



PITTI DEC. I GIOIELLI DI LORENZO

Finitura acrilica coprente di aspetto metallico per interni

SCHEDA TECNICA n 406

Proprietà e campi di impiego

PITTI DECOR I GIOIELLI DI LORENZO è una finitura lavabile a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa, coprente per ambienti interni di aspetto metallico leggermente rustica. La particolare formulazione e la struttura del prodotto lo rendono particolarmente malleabile alla manualità dell'operatore e permettono anche a mani poco esperte di raggiungere un risultato eccellente nel campo della decorazione di interni.

PITTI DECOR I GIOIELLO DI LORENZO è il prodotto ideale per la realizzazione di finiture metalliche a corpo pieno. L'effetto decorativo metallico rende il prodotto particolarmente duttile nell'essere applicato sia in ambienti moderni che classici come richiesto dai moderni esperti di decorazione per interni. Si applica anche su metalli, legno, vetro e supporti sintetici opportunamente pretrattati.

Preparazione dei supporti

* Intonaci interni nuovi: ripulire la superficie da polvere, sporco ed eventuali frammenti di intonaco non perfettamente aderenti e applicare una mano di FISSATIVO PRIMULA . Dove necessario livellare la superficie con NEOSTUCCO procedendo per rasature successive. Dopo 6 ore dall'ultima rasatura carteggiare le parti stuccate avendo cura di ripulire tutta la superficie e su supporto perfettamente asciutto, compatto e livellato applicare una mano o, se necessario due, di PITTI DECOR FONDO PER DECORATIVI bianco. Dopo 6-8 ore procedere all'applicazione di

* PITTI DECOR I GIOIELLI DI LORENZO.

Cartongesso: su supporto perfettamente pulito applicare una mano di FISSATIVO PRIMULA avendo cura di coprire in modo omogeneo tutta la superficie. Dove necessario livellare con

* NEOSTUCCO procedendo per rasature successive. Dopo 6 ore dall'ultima rasatura carteggiare le parti stuccate e procedere come al punto precedente.

Intonaci interni già pitturati: spazzolare le parti che presentino pitture in distacco, spolverare accuratamente tutta la superficie e livellare eventuali imperfezioni con NEOSTUCCO operando per rasature successive. Dopo 6 ore scartare e spolverare, accertarsi che il supporto sia completamente asciutto e procedere come indicato per gli intonaci interni nuovi.

Applicazione

Preparazione	Mescolare con cura prima dell'uso.
Diluizione	Il prodotto è pronto all'uso.
Colorazione	Aggiungere PITTI COLOR nel colore e nella quantità indicata sulla cartella dopo avere energicamente agitato il contenitore del colore. Mescolare con cura fino a raggiungere una amalgama omogenea.
A pennello	Utilizzare l'apposito pennello nei formati da 70 o 100 mm. Secondo l'effetto che si vuole ottenere. Si consiglia di intingere il pennello nel prodotto e di applicarlo sulla superficie opportunamente trattata con pennellate incrociate evitando riquadrature nette. Per l'applicazione della seconda mano attendere 4 - 6 ore o la completa essiccazione della prima.
A rullo	Applicare due mani di prodotto lasciando intercorrere un intervallo di almeno 6 ore tra la prima e la seconda. Utilizzare un rullo a pelo corto distendendo il prodotto in modo uniforme per tutta l'altezza della parete. Si consiglia di riprendere di volta in volta la fascia appena trattata con il rullo scarico.
A tampone	Applicare una mano a rullo come previsto al punto precedente. Dopo almeno 6 ore applicare con una pennellina il prodotto in modo uniforme per tutta l'altezza della parete a fasce verticali di 1 metro circa. Appena applicata una fascia procedere a trattarla con l'apposito tampone. Procedere per fasce successive fino al completamento della parete da decorare.

Il prodotto può essere applicato così come fornito nelle colorazioni argento e oro. Per ottenere gli altri colori presenti in cartella deve essere additivato con PITTI COLOR.

Il prodotto si applica in due mani su supporto opportunamente preparato come descritto nell'apposito paragrafo.

Applicare ad una temperatura compresa tra 5° e 30° C ed in presenza di una umidità relativa non superiore al 70% . La temperatura si riferisce all'aria, al supporto e al prodotto.

Se per lo stesso lavoro sono necessarie più confezioni di prodotto, utilizzare PITTI DECOR e PITTI COLOR dello stesso lotto di produzione per una migliore riproducibilità del colore.

Resa / Consumo

La resa varia in modo consistente in funzione dell'attrezzo utilizzato, il diverso effetto ottenuto e la manualità dell'applicatore. A pennello si possono trattare fino a 12 m² per litro nelle due mani. A rullo e a tampone fino a 6 m² per litro nelle due mani.

Caratteristiche chimico / fisiche

Peso specifico	1,10± 0,01Kg/Lt
Residuo secco	11% - 25% ± 2% a 105° C secondo i colori
Ph	8 - 8,5
Viscosità	da 11000 a 12000 cps. (Brookfield)
Temperatura minima di applicazione	5° C
Essiccazione	a 20° C e 60% di u.r.: 4 - 6 ore
Natura del legante	Polimeri acrilici
Aspetto del film	Opaco, < 5 gloss (Gardner 60°)
Classificazione D.Lgs. 161/2006	Pitture per effetti decorativi
Contenuto massimo di COV	33 g/l (calcolo matematico sul prodotto pronto all'uso)

Notizie e consigli

Colorazione	Argento e oro. Sistema Tintometrico Colori&Colori.
Pulizia attrezzi	Per pulire pennelli e attrezzi usare acqua subito dopo il termine dell'applicazione.
Conservazione	Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo e se necessario travasare il prodotto in un contenitore più piccolo dotato di chiusura ermetica. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5° C. Proteggere dal gelo.
Stoccaggio	La confezione originale idoneamente conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 12 mesi dalla data di produzione.
Confezioni disponibili	2,5 - 1 Litri.
Ambiente	Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente.
Sicurezza	Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.
Marchio registrato	PITTI Encausto Originale Fiorentino FI 2001 C000960 depositato il 14.09.2001. Edizione 2017.1 Sostituisce e annulla l'edizione precedente.

I dati e le notizie sopracitate sono desunti da nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità in senso generale dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando la idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.



COLORIFICIO BRANDINI s.r.l.

Via P.Fanfani, 71 - 50127 FIRENZE - Italia

Tel. 055451290 - 055450715 Fax 055454389

www.brandinicolor.com

E-mail: info@brandinicolor.com