



PITTI DECOR RINASC.TO CONTEMPORANEO

Pittura murale decorativa traspirante per interno ad effetto irregolare - anticato

SCHEDA TECNICA n 410

Proprietà e campi di impiego

PITTI DECOR RINASCIMENTO CONTEMPORANEO è una pittura murale per pareti interne a base di polimeri acrilici, cariche minerali di varie granulometrie con basso grado di igroscopicità, pigmenti selezionati, traspirante, resistente all'abrasione, monocomponente, essiccante ad aria, a finitura opaca, irregolare - anticata.

I pigmenti impiegati non contengono composti di piombo, cromo o cadmio.

Grazie alla particolare formulazione il prodotto consente di ottenere con estrema facilità di applicazione un effetto decorativo che riproduce le caratteristiche di disomogeneità tipiche delle vecchie pitturazioni, nonché una finitura irregolare particolarmente adatta per i moderni arredamenti d'interno, dando vita a parti lisce alternate ad altre lievemente rustiche che determinano una bicromia assimilabile ad una velatura.

In particolare su intonaco civile permette di omogeneizzare e mascherare le eventuali irregolarità del supporto.

Il prodotto è dotato di un elevato potere riempitivo, di una elevata traspirabilità ($S_d < 0,1$) e di una elevata resistenza all'assorbimento d'acqua ($W_{24} < 0,1$).

Per le sue particolari caratteristiche PITTI DECOR RINASCIMENTO CONTEMPORANEO è destinata alla decorazione interna sia di abitazioni rustiche che di abitazioni moderne come richiedono i moderni dettami di arredo interno.

Preparazione dei supporti

- * Intonaci interni nuovi: ripulire la superficie da polvere, sporco ed eventuali frammenti di intonaco non perfettamente aderenti e applicare una mano di FISSATIVO PRIMULA. Dove necessario livellare la superficie con NEOSTUCCO procedendo per rasature successive. Dopo 6 ore dall'ultima rasatura carteggiare le parti stuccate avendo cura di ripulire tutta la superficie e su supporto perfettamente asciutto, compatto e livellato applicare una mano o, se necessario due, di PITTI DECOR FONDO PER DECORATIVI bianco o colorato se si vuole ottenere un effetto più pieno. Dopo 6-8 ore procedere all'applicazione di PITTI DECOR RINASCIMENTO CONTEMPORANEO.
- * Cartongesso: su supporto perfettamente pulito applicare una mano di FISSATIVO PRIMULA avendo cura di coprire in modo omogeneo tutta la superficie. Dove necessario livellare con NEOSTUCCO procedendo per rasature successive. Dopo 6 ore dall'ultima rasatura carteggiare le parti stuccate e procedere come al punto precedente.
- * Intonaci interni già pitturati: spazzolare le parti che presentino pitture in distacco, spolverare accuratamente tutta la superficie e livellare eventuali imperfezioni con NEOSTUCCO operando per rasature successive. Dopo 6 ore scartare e spolverare, accertarsi che il supporto sia completamente asciutto e procedere come indicato per gli intonaci interni nuovi.

Applicazione

Preparazione
Diluizione
A pennello

Mescolare con cura il prodotto prima dell'utilizzo.

Acqua potabile.

Utilizzare una pennellina media (3x10 o 3x12). Diluire al 5% - 10% in volume.

Applicare incrociando le pennellate evitando riquadrature nette e in modo da ottenere una distribuzione disomogenea del prodotto.

Se si vuole accentuare la disomogeneità della finitura, dopo 15/20 minuti dall'applicazione (prodotto ancora fresco), ripassare la superficie con un pennello asciutto sempre incrociando le pennellate. Data l'estrema copertura, la versatilità e la facilità di applicazione del prodotto il modo di applicazione è lasciato alla fantasia e all'estro dell'applicatore.

Applicare ad una temperatura compresa tra 5° e 30° C ed in presenza di una umidità relativa non superiore al 70%. La temperatura si riferisce all'aria, al supporto e al prodotto.

Resa / Consumo

Per ottenere un buon risultato è sufficiente l'applicazione di una mano di prodotto.
Seguendo una corretta applicazione, con una mano di prodotto diluito si possono coprire fino a 8 m² per litro secondo il modo di applicazione e l'effetto ottenuto.

Caratteristiche chimico / fisiche

Peso specifico	1,63±0,02
Residuo secco	67%
Secco in resina	10% medio (15% sul Residuo secco)
Temperatura minima di applicazione	5° C
Essiccazione	a 20° C e 60% di u.r. Al tatto: 6 ore In profondità: 24 ore
Natura del legante	Polimeri acrilici
Aspetto del film	Opaco, < 5 gloss (Gardner 60°)
Prove di laboratorio	Misurazione diffusione del vapore acqueo (DIN 50014): Sd < 0,10 Misurazione assorbimento dell'acqua (DIN 52617): W24 < 0,10
Classificazione D.Lgs. 161/2006	Pitture per effetti decorativi
Contenuto massimo di COV	5 g/l (calcolo matematico sul prodotto pronto all'uso alla diluizione minima)

Notizie e consigli

Colorazione	Bianco. Sistema Tintometrico Colori&Colori.
Pulizia attrezzi	Per pulire pennelli e attrezzi usare acqua subito dopo il termine dell'applicazione.
Conservazione	Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua e se necessario travasare il prodotto in un contenitore più piccolo dotato di chiusura ermetica. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura compresa tra + 5° e + 35°C. Proteggere dal gelo.
Stoccaggio	La confezione originale idoneamente conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.
Confezioni disponibili	5 - 1 Litri.
Ambiente	Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente.
Sicurezza	Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza. Edizione 2017.1 Sostituisce e annulla l'edizione precedente.

I dati e le notizie sopracitate sono desunti da nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità in senso generale dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando la idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.



COLORIFICIO BRANDINI s.r.l.

Via P.Fanfani, 71 - 50127 FIRENZE - Italia
Tel. 055451290 - 055450715 Fax 055454389
www.brandinicolor.com
E-mail: info@brandinicolor.com