



PITTI DECOR VELATURA FIORENTINA

Pittura Velante acrilica lavabile per interni ed esterni

SCHEDA TECNICA n 404

Proprietà e campi di impiego

PITTI DECOR VELATURA FIORENTINA è una pittura velante lavabile a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa, semicoprente per ambienti interni ed esterni a finitura opaca.

La particolare formulazione e la struttura del prodotto lo rendono particolarmente malleabile alla manualità dell'operatore e permettono anche a mani poco esperte di raggiungere un risultato eccellente nel campo della decorazione di interni.

PITTI DECOR VELATURA FIORENTINA è il prodotto ideale per la realizzazione di velature morbide e altamente decorative sia su pareti a gesso che a intonaco civile in ambienti interni che su intonaci in ambienti esterni ogniqualvolta si vogliono ottenere decorazioni di prestigio.

Si applica anche su metalli, legno, vetro e supporti sintetici opportunamente pretrattati.

Preparazione dei supporti

* Intonaci interni nuovi: ripulire la superficie da polvere, sporco ed eventuali frammenti di intonaco non perfettamente aderenti e applicare una mano di FISSATIVO PRIMULA . Dove necessario livellare la superficie con NEOSTUCCO procedendo per rasature successive. Dopo 6 ore dall'ultima rasatura carteggiare le parti stuccate avendo cura di ripulire tutta la superficie e su supporto perfettamente asciutto, compatto e livellato applicare una mano o, se necessario due, di PITTI DECOR FONDO PER DECORATIVI colorato come indicato in cartella. Dopo 6-8 ore

* procedere all'applicazione di PITTI DECOR VELATURA FIORENTINA.

Cartongesso: su supporto perfettamente pulito applicare una mano di FISSATIVO PRIMULA avendo cura di coprire in modo omogeneo tutta la superficie. Dove necessario livellare con

* NEOSTUCCO procedendo per rasature successive. Dopo 6 ore dall'ultima rasatura carteggiare le parti stuccate e procedere come al punto precedente.

Intonaci interni già pitturati: spazzolare le parti che presentino pitture in distacco, spolverare

* accuratamente tutta la superficie e livellare eventuali imperfezioni con NEOSTUCCO operando per rasature successive. Dopo 6 ore scartare e spolverare, accertarsi che il supporto sia completamente asciutto e procedere come indicato per gli intonaci interni nuovi.

Intonaci esterni: si consiglia di applicare il prodotto dopo l'essiccazione dell'ultima mano del ciclo per esterno a finitura liscia prescelto .

Applicazione

Preparazione

Mescolare con cura prima dell'uso.

Diluizione

Il prodotto è pronto all'uso.

Colorazione

Aggiungere PITTI COLOR nel colore e nella quantità indicata sulla cartella dopo avere energicamente agitato il contenitore del colore. Mescolare con cura fino a raggiungere una amalgama omogenea. Per applicazioni all'esterno si ricorda di utilizzare esclusivamente i colori ossidi 427 - 428 - 429 - 433 -445.

A pennello

Utilizzare l'apposito pennello nei formati da 70 o 100 mm. Secondo l'effetto che si vuole ottenere.

Si consiglia di intingere il pennello nel prodotto e di applicarlo sulla superficie opportunamente trattata con pennellate incrociate evitando riquadrature nette. Procedere con l'applicazione in modo da evitare evidenti sovrapposizioni di colore. A tal fine si consiglia di raggiungere la parte di superficie dove è già presente la velatura con pennello scarico.

Con spugna

Intingere la spugna nel prodotto regolando l'applicazione con una diversa pressione della mano a seconda dell'effetto che si vuole ottenere.

Con guanto sintetico

Intingere il guanto nel prodotto e applicarlo con movimenti circolari omogenei con poca pressione della mano e tenendo la stessa piú piatta possibile.

Si ricorda che il prodotto è incolore e pertanto non deve essere applicato così come fornito, ma deve sempre essere tinteggiato con PITTI COLOR.

Il prodotto si applica in mano unica su supporto opportunamente preparato come descritto nell'apposito paragrafo.

Applicare ad una temperatura compresa tra 5° e 30° C ed in presenza di una umidità relativa non superiore al 70% . La temperatura si riferisce all'aria, al supporto e al prodotto.

Se applicato all'esterno usare tutte le precauzioni e le buone tecniche applicative previste per l'applicazione delle pitture su pareti esterne.

Se per lo stesso lavoro sono necessarie più confezioni di prodotto, utilizzare PITTI DECOR e PITTI COLOR dello stesso lotto di produzione per una migliore riproducibilità del colore.

Resa / Consumo

Con una mano di prodotto si possono coprire fino a 10 m² di superficie. La superficie varia in funzione dell'attrezzo utilizzato, il diverso effetto ottenuto e la manualità dell'applicatore.

Caratteristiche chimico / fisiche

Peso specifico	0,97 ± 0,01Kg/Lt
Residuo secco	17% ± 2% a 105° C
Ph	8 - 8,5
Viscosità	da 9000 a 10000 cps. (Brookfield)
Temperatura minima di applicazione	5° C
Essiccazione	a 20° C e 60% di u.r.: 4 - 6 ore
Natura del legante	Polimeri acrilici
Aspetto del film	Opaco, < 5 gloss (Gardner 60°)
Classificazione D.Lgs. 161/2006	Pitture per effetti decorativi
Contenuto massimo di COV	32 g/l (calcolo matematico sul prodotto pronto all'uso)

Notizie e consigli

Colorazione	Incolore. Sistema Tintometrico Colori&Colori.
Pulizia attrezzi	Per pulire pennelli e attrezzi usare acqua subito dopo il termine dell'applicazione.
Conservazione	Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo e se necessario travasare il prodotto in un contenitore più piccolo dotato di chiusura ermetica. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5° C. Proteggere dal gelo.
Stoccaggio	La confezione originale idoneamente conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 12 mesi dalla data di produzione.
Confezioni disponibili	2,5 - 1 Litri.
Ambiente	Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente.
Sicurezza	Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.
Marchio registrato	PITTI Encausto Originale Fiorentino FI 2001 C000960 depositato il 14.09.2001. Edizione 2017.1 Sostituisce e annulla l'edizione precedente.

I dati e le notizie sopracitate sono desunti da nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità in senso generale dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando la idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.



COLORIFICIO BRANDINI s.r.l.

Via P.Fanfani, 71 - 50127 FIRENZE - Italia

Tel. 055451290 - 055450715 Fax 055454389

www.brandinicolor.com

E-mail: info@brandinicolor.com