



PITTI

Encausto Originale Fiorentino

SCHEDA TECNICA n 401

Proprietà e campi di impiego

PITTI Encausto Originale Fiorentino, è uno stucco murale formulato con componenti selezionati, pigmenti resistenti alla luce, leganti particolari, monocomponente, essiccante ad aria, a finitura speculare.

I particolari ingredienti conferiscono al prodotto un altissimo potere riempitivo e permettono di ottenere superfici murali levigate con effetto speculare, resistenti al graffio e praticamente inattaccabili da polvere e vapore acqueo.

La sua formulazione è il risultato di anni di prove e studi finalizzati ad ottenere un prodotto che, pur formulato con materiali moderni e applicato a freddo, avesse le caratteristiche dell'antico encausto "a caldo" formulato con calce e soda.

Dal punto di vista dell'applicazione PITTI Encausto Originale Fiorentino è un prodotto che si adatta perfettamente alla manualità e alla fantasia dell'applicatore che può additivarlo con i più diversi elementi: sabbie, cere, porporine, ottenendo risultati cromatici ed estetici di notevole effetto.

Per le sue caratteristiche PITTI Encausto Originale Fiorentino è un prodotto ricco e altamente decorativo ideale per il rivestimento di negozi eleganti, uffici di rappresentanza, banche e abitazioni di lusso in quanto abbellisce e impreziosisce l'ambiente rendendolo accogliente e sofisticato. Si applica su tutte le superfici che siano asciutte e rigide: intonaci, pannelli di cartone, pannelli sintetici.

Preparazione dei supporti

- * Intonaci nuovi: ripulire accuratamente la superficie da tracce di polvere, sporco o parti poco aderenti provvedendo ad applicare una mano di FISSATIVO PRIMULA ACRILICO. Dopo 4 ore procedere a livellare le imperfezioni con NEOSTUCCO procedendo per rasature successive. Attendere 6 ore dall'ultima rasatura, carteggiare le parti stuccare, ripulire e su supporto asciutto procedere all'applicazione di PITTI.
- * Intonaci già pitturati: spazzolare le parti che presentino pitture in distacco ed applicare una mano di FISSATIVO PRIMULA ACRILICO almeno sulle parti da stuccare. Procedere poi come descritto al punto precedente.
- * Altre superfici: accertarsi che il supporto sia pulito, asciutto e rigido.

Applicazione

Preparazione	Amalgamare con cura il prodotto prima dell'utilizzo usando una spatola.
Diluizione	Il prodotto è pronto all'uso.
A spatola	Utilizzare una spatola di acciaio inox molto flessibile con estremità arrotondate di larghezza non superiore a 6-8 cm.

Applicare ad una temperatura compresa tra 5° e 30° C e in presenza di una umidità relativa non superiore al 70% . La temperatura si riferisce all'aria, al supporto e al prodotto. Applicare procedendo per rasature successive lasciando trascorrere l'intervallo di tempo ritenuto più idoneo.

Si consiglia l'applicazione in strati sottili di spessore di 1 mm massimo.

Può essere tingeggiato con la vasta gamma di colori di PRIMULA ESTERNI e dei COLORANTI UNIVERSALI.

Se si vogliono ottenere colori in tinta piena utilizzare PITTI Encausto Originale Fiorentino neutro.

Resa / Consumo

La resa del prodotto è puramente indicativa, si può tuttavia considerare una resa media di 2-3 m² per litro per ogni strato.

Caratteristiche chimico / fisiche

Peso specifico	1,70 (bianco) - 1,56 (neutro) $\pm 0,01$ Kg/Lt
Residuo secco	67% medio
Temperatura minima di applicazione	5° C
Essiccazione	a 20° C e 60% di u.r. Al tatto: 40 minuti In profondità: 12 ore
Aspetto del film	Speculare-screziato
Classificazione D.Lgs. 161/2006	Pitture con effetti decorativi
Contenuto massimo di COV	30 g/l (calcolo matematico sul prodotto pronto all'uso)

Notizie e consigli

Colorazione	Bianco, neutro.
Pulizia attrezzi	Per pulire pennelli e attrezzi usare acqua subito dopo il termine dell'applicazione.
Conservazione	Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua e avendo cura di far aderire il sacco di plastica alla superficie del prodotto. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5° C. Proteggere dal gelo.
Stoccaggio	La confezione originale idoneamente conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.
Confezioni disponibili	16 Litri.
Ambiente	Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente.
Sicurezza	Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.
Marchio registrato	PITTI ENCAUSTO ORIGINALE FIORENTINO FI 2001 C000960 depositato il 14.09.2001. Edizione 2008.1 Sostituisce e annulla l'edizione precedente.

I dati e le notizie sopracitate sono desunti da nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità in senso generale dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando la idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.



COLORIFICIO BRANDINI s.r.l.

Via P.Fanfani, 71 - 50127 FIRENZE - Italia
Tel. 055451290 - 055450715 Fax 055454389
www.brandinicolor.com
E-mail: info@brandinicolor.com