

# SCIK

SMALTO SINTETICO  
OPACO-SETA



PRODOTTO  
**100%**  
IN ITALIA



AZIENDA NON DELOCALIZZATA



**COLORIFICIO BRANDINI** s.r.l.

Via P. Fanfani, 71 - 50127 FIRENZE - Italia

Tel. 055451290 - 055450715 Fax 055454389

[www.brandinicolor.com](http://www.brandinicolor.com)

E-mail: [info@brandinicolor.com](mailto:info@brandinicolor.com)

CARTELLA COLORI

# SCIK

## SMALTO SINTETICO OPACO-SETA



**SCIK** è uno smalto anticorrosivo formulato con resine alchidiche modificate con olii di qualità superiore, fosfato di zinco additivato e pigmenti pregiati resistenti alla luce, monocomponente, essiccante ad aria, a finitura satinata.

**CAMPO DI APPLICAZIONE:** per le sue elevate proprietà SCIK è indicato in tutte quelle applicazioni, sia in ambienti interni che esterni in cui si desidera ottenere una finitura particolarmente raffinata su porte, finestre, infissi e arredi in genere.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

- metalli ferrosi in genere: dopo avere asportato accuratamente le tracce di ruggine e gli eventuali strati di calamina o di vecchie verniciature non aderenti, sgrassare il supporto con diluente dove necessario ed applicare sulle parti ossidate una mano di NOX convertitore di ruggine. Dopo 12 ore procedere all'applicazione di una mano di KROMOMARE fondo oleofenolico anticorrosivo o della prima mano di SCIK. Dopo 24 ore procedere all'applicazione di SCIK;
- altri tipi di superfici: verificare che il supporto sia pulito, compatto e asciutto ed applicare una mano preventiva di idoneo fondo.

### APPLICAZIONE:

- a pennello e rullo: diluire al 5% - 10% in volume con ragia minerale in prima mano, al 3% - 5% nelle successive. Applicare almeno due mani di prodotto incrociando le pennellate e avendo cura di coprire uniformemente tutta la superficie. Tra una mano e l'altra, o prima di sopraverniciare, attendere almeno 24 ore.

**ESSICAZIONE:** a 20° C e 65% di u.r.

- al tatto: 6 ore
- in profondità: 24 ore (per colori realizzati a tintometro i tempi possono variare anche di alcune ore).

**RESA:** Seguendo una corretta applicazione, con una mano di prodotto mediamente diluito, si possono coprire 14-16 m<sup>2</sup> per litro secondo l'assorbimento del supporto.

### CONSIGLI:

- mescolare con cura prima dell'uso;
- per pulire gli attrezzi usare ragia minerale;
- dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo e conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore;
- per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente.

501 BIANCO AVORIO

502 BIANCO GHIACCIO

503 GRIGIO PERLA

504 AVORIO DUNA

505 BEIGE

530 GIALLO OSSIDO

575 VERDE BOBOLI

520 MARRONE

550 ROSSO SEGNALE  
+ bianco e nero