



SCARABOCCHIO

Smalto murale sovrascrivibile effetto lavagna per interno

SCHEDA TECNICA n 35

Proprietà e campi di impiego

SCARABOCCHIO è uno smalto murale a base di resine acriliche ed uretaniche caratterizzato da una essiccazione rapida e da una superficie particolarmente resistente al graffio e facilmente pulibile, monocomponente a finitura opaca.

Specificatamente formulato per la realizzazione di pareti sovrascrivibili ad uso didattico, creativo o informativo che necessitano di essere periodicamente ripulite e sovrascritte di nuovo. Il prodotto di serie è esente da piombo, cromo, cadmio ed altri metalli pesanti.

La superficie ottenuta è sovrascrivibile con comuni gessetti sia bianchi che colorati. Le scritte si possono cancellare con cimosa di stoffa. Se necessario la superficie può essere pulita con panno umido.

Preparazione dei supporti

Il supporto deve essere perfettamente liscio, pulito, asciutto e privo di parti incoerenti.

* Pareti e cartongesso: se necessario rasare con NEOSTUCCO. Dopo 6 ore applicare una mano di

* FISSATIVO PRIMULA;

Legno: sostituire il FISSATIVO PRIMULA con PAKITE fondo universale.

Applicazione

Preparazione

Mescolare con cura il prodotto prima dell'utilizzo.

Diluizione

Acqua potabile.

A pennello

Prima mano: diluire al 5% - 10% in volume.

Seconda e terza mano: diluire al 5% - 10% in volume.

Applicare incrociando le pennellate avendo cura di coprire uniformemente tutta la superficie da trattare

A rullo

Vedi punto precedente

Applicare ad una temperatura compresa tra 5° e 30° C e in presenza di una umidità relativa non superiore al 70%. La temperatura si riferisce all'aria, al supporto e al prodotto.

Tra una mano e l'altra attendere 6/8 ore (a 20° C e 60% di u.r.).

Resa / Consumo

Con una confezione da 500 ml si realizza una superficie di circa 2 m².

Caratteristiche chimico / fisiche

Peso specifico

1,21±0,01 Kg/lit

Residuo secco

43%

Secco in resina

18%

Temperatura minima per la formazione del film

0° C

Viscosità

a 20° C in tazza Ford n. 4: non determinabile

Essiccazione

a 20° C e 60% di u.r.

Al tatto: 6/8 ore

In profondità: 12 ore

Aspetto del film

Molto opaco 1<C<2 gloss (Gardner 60°)

Scrivibilità

5/7 giorni. Usare gessetti con punta consumata o arrotondata

Classificazione D.Lgs.

Pitture monocomponenti ad alte prestazioni

161/2006

Contenuto massimo di COV

60 g/l (calcolo matematico sul prodotto pronto all'uso alla diluizione minima)

Notizie e consigli

Colorazione	Nero. Selezione colori RAL con Sistema Tintometrico Colori&Colori.
Pulizia attrezzi	Per pulire pennelli e attrezzi usare acqua subito dopo il termine dell'applicazione.
Conservazione	Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5° C. Proteggere dal gelo.
Stoccaggio	La confezione originale idoneamente conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.
Confezioni disponibili	5 - 0,5 Litri.
Ambiente	Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente.
Sicurezza	Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza. Edizione 2015.1.

I dati e le notizie sopracitate sono desunti da nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità in senso generale dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando la idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.



COLORIFICIO BRANDINI s.r.l.

Via P.Fanfani, 71 - 50127 FIRENZE - Italia
 Tel. 055451290 - 055450715 Fax 055454389
 www.brandinicolor.com
 E-mail: info@brandinicolor.com