



TRASPARENTE NITRO

Vernice trasparente protettiva a rapidissima essiccazione

SCHEDA TECNICA n 63

Proprietà e campi di impiego

TRASPARENTE NITRO è una vernice trasparente a base di nitrocellulosa non ingiallente, solventi, monocomponente, essiccante ad aria, a finitura lucida o satinata. La particolare combinazione dei suoi componenti conferisce al prodotto una rapidissima essiccazione e una buona resistenza allo sfregamento e al lavaggio.

Per le sue caratteristiche TRASPARENTE NITRO è utilizzata come ultima mano di finitura nel campo della decorazione artigianale sia su ferro che su legno (lampadari, soprammobili, letti, mobili, cornici, statuette, arredi natalizi, piante secche ornamentali).

Preparazione dei supporti

* Il supporto deve essere compatto, pulito e asciutto. Nel caso che sia verniciato, i prodotti applicati devono essere nitroresistenti, al fine di evitare problemi di rimozione degli stessi.

Applicazione

Preparazione	Mescolare con cura il prodotto prima dell'utilizzo.
Diluizione	Diluyente nitro.
A pennello	Diluire al 5% - 10% in volume
	Applicare avendo cura di coprire tutta la superficie da trattare.
Con pistola ad aria	Diluire al 20% - 25% in volume fino alla viscosità di 30 secondi in tazza Ford n. 4 a 20° C.
	Gli ugelli saranno scelti in relazione alle strutture da verniciare.

Applicare ad una temperatura compresa tra 5° e 30° C e in presenza di una umidità relativa non superiore al 70% . La temperatura si riferisce all'aria, al supporto e al prodotto. La presenza di forte umidità può allungare i tempi di essiccazione.

Resa / Consumo

Per ottenere un buon risultato è sufficiente l'applicazione di una mano di prodotto. In ogni caso è necessario il raggiungimento di uno spessore minimo del film secco di 40 micron. Seguendo una corretta applicazione, con una mano di prodotto mediamente diluito, si possono coprire fino a 15 m2 per litro secondo l'assorbimento del supporto.

Caratteristiche chimico / fisiche

Peso specifico	0,97 ±0,01 Kg/Lt medio
Residuo secco	33% medio
Viscosità	a 20° C in tazza Ford n. 4: 30 secondi
Essiccazione	a 20° C e 60% di u.r. Fuori polvere: 10 minuti In profondità: 6 ore
Punto di infiammabilità	17° C
Aspetto del film	Brillante, > 90 gloss (Gardner 60°) Opaco, 15<C<20 gloss (Gardner 60°)
Classificazione D.Lgs. 161/2006	Non classificato. Prodotto destinato esclusivamente ad usi non regolamentati dal D.Lgs. 161/2006
Contenuto massimo di COV	Vedi scheda di sicurezza

Notizie e consigli

Colorazione	Incolore.
Pulizia attrezzi	Per pulire pennelli e attrezzi usare diluente da lavaggio a norma di legge.
Conservazione	Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo. Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore ed evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.
Stoccaggio	La confezione originale idoneamente conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.
Confezioni disponibili	5 - 0,750 Litri.
Ambiente	Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente.
Sicurezza	Il prodotto è infiammabile. Conservare fuori della portata dei bambini. Applicare solo in ambiente ben ventilato o dotato di aspirazione meccanica. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza. Edizione 2017.1 Sostituisce e annulla l'edizione precedente

I dati e le notizie sopracitate sono desunti da nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità in senso generale dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando la idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.



COLORIFICIO BRANDINI s.r.l.

Via P.Fanfani, 71 - 50127 FIRENZE - Italia
 Tel. 055451290 - 055450715 Fax 055454389
 www.brandinicolor.com
 E-mail: info@brandinicolor.com