



PITTI DECOR GLITTER GEL

Veicolo in gel per l'applicazione di Glitter

SCHEDA TECNICA n 411

Proprietà e campi di impiego

GLITTER GEL è un protettivo trasparente opaco a base acqua pensato per veicolare l'applicazione dei glitter come mano di finitura decorativa sopra superfici già verniciate.

La sua struttura in gel ne garantisce un'applicazione pulita priva di indesiderate gocciolature.

Una volta essiccato consolida l'adesione dei glitter alla pittura sottostante rendendo la stessa più pulibile e resistente al graffio.

La sua elevata opacità unita al calibrato secco lasciato, consente di non snaturare l'estetica delle pitture murali presenti, senza il rischio di gravare troppo su queste ultime e senza "plastificare", apportando quindi solo la desiderata luce dei glitter con minimo effetto tonalizzante.

Si applica in ambienti interni su tutti i tipi di pittura presenti su pareti o altri materiali purchè si desideri un aspetto finale opaco.

Nel caso si intenda applicare sopra pitture minerali a base di calce o silicati, appurare che le stesse siano stagionate almeno 28 giorni onde evitare la presenza di una alcalinità residua eccessiva.

Se ne sconsiglia l'applicazione su vecchie smaltature sintetiche dove è più opportuno veicolare i glitter con vernici trasparenti sintetiche, sempre dopo una leggera carteggiatura.

Preparazione dei supporti

* La superficie da trattare deve essere pulita e perfettamente asciutta, priva di tracce di grasso e parti in distacco.

Applicazione

Preparazione
Diluizione

Mescolare prima dell'uso.

Il prodotto è pronto all'uso. Qualora ai massimi dosaggi di glitter la viscosità risulti troppo elevata, diluire al massimo al 10% in volume con acqua potabile.

Aggiungere i glitter del colore scelto con un dosaggio variabile dai 5 a 50 grammi per litro, secondo l'effetto desiderato.

Non ci sono limiti alla creatività, glitter di colori diversi possono essere mischiati per ottenere l'effetto desiderato.

A pennello, rullo, spugna

L'utensile usato e l'orientamento con cui questo viene utilizzato possono portare ad effetti diversi secondo l'uniformità impartita ai glitter.

Ripassando con l'utensile scarico se ne aumenta il movimento creando zone di vuoto e pieno.

Applicare ad una temperatura compresa tra 5° e 30° C e in presenza di una umidità relativa non superiore al 70% . La temperatura si riferisce all'aria, al supporto e al prodotto.

Resa / Consumo

Il prodotto si applica in mano unica.

Con una mano di prodotto si possono coprire fino a 12 m² per litro a seconda del tipo di pittura presente in parete.

Caratteristiche chimico / fisiche

Peso specifico	1,08±0,01 Kg/Lt
Residuo secco	21%
Temperatura minima di applicazione	5°C
Essiccazione	a 20° C e 60% di u.r. Al tatto: 30 minuti circa In profondità: 4 ore circa

Natura del legante	Copolimeri vinil-acrilici
Aspetto del film	Opaco, <5 gloss (Gardner 60°)
Classificazione D.Lgs. 161/2006	Pitture per effetti decorativi
Contenuto massimo di COV	20 g/l

Notizie e consigli

Colorazione	Incolore.
Pulizia attrezzi	Per pulire pennelli e attrezzi usare acqua subito dopo il termine dell'applicazione.
Conservazione	Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua e se necessario travasare il prodotto in un contenitore più piccolo dotato di chiusura ermetica.
Stoccaggio	Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5° C. Proteggere dal gelo. La confezione originale idoneamente conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.
Confezioni disponibili	0,750 litri.
Ambiente	Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente.
Sicurezza	Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.
Marchio registrato	PITTI Encausto Originale Fiorentino FI 2001 C000960 depositato il 14.09.2001. Edizione 2021.1.

I dati e le notizie sopracitate sono desunti da nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità in senso generale dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando la idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.



COLORIFICIO BRANDINI s.r.l.

Via P.Fanfani, 71 - 50127 FIRENZE - Italia
Tel. 055451290 - 055450715 Fax 055454389
www.brandinicolor.com
E-mail: info@brandinicolor.com