



BENZALONE ADDITIVO

Additivo igienizzante per idropitture da interno per renderle resistenti all'attacco della muffa

SCHEDA TECNICA n 253

Proprietà e campi di impiego

BENZALONE ADDITIVO è una soluzione di agenti antimuffa impiegato come additivo per idropitture per renderle resistenti all'attacco di microorganismi (muffa).

BENZALONE ADDITIVO è indicato come additivo in pitture utilizzabili su pareti poste in ambienti interni che per la loro particolare collocazione ambientale sono soggette allo sviluppo di muffe nere.

Preparazione dei supporti

* Raschiare con cura le superfici nei punti dove presentino formazione di muffe. Procedere successivamente al lavaggio delle pareti con BENZALONE pretrattamento murale per lavaggio di muffe. Su supporto asciutto procedere con l'applicazione della idropittura additivata con BENZALONE ADDITIVO.

Per la preparazione dei supporti seguire le istruzioni riportate dalla scheda tecnica del prodotto utilizzato per la pitturazione.

Applicazione

Preparazione Il prodotto è pronto all'uso. Miscelare con cura una confezione da 250 ml di BENZALONE ADDITIVO con una confezione da 2,5 litri di idropittura da interno. L'aggiunta di BENZALONE ADDITIVO non modifica le caratteristiche di applicazione della idropittura utilizzata.

In condizioni normali 250ml di BENZALONE ADDITIVO è sufficiente per additivare una confezione da 2,5 litri di idropittura da interno. In caso di pareti fortemente soggette a infestazione di muffe è consigliabile elevare la dose a 500 ml.

Resa / Consumo

250/500 ml di prodotto su 2,5 litri di idropittura a seconda delle necessità.

Caratteristiche chimico / fisiche

Peso specifico 1,04±0,01Kg/Lt
Classificazione D.Lgs. 161/2006 Non classificato. Prodotto destinato esclusivamente ad usi non regolamentati dal D.Lgs. 161/2006
Contenuto massimo di COV Vedi scheda di sicurezza

Notizie e consigli

Colorazione Incolore.
Pulizia attrezzi Per pulire pennelli e attrezzi usare acqua subito dopo il termine dell'applicazione.
Conservazione Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5° C. Proteggere dal gelo.
Stoccaggio La confezione originale idoneamente conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.
Confezioni disponibili 0,250 Litri.
Ambiente Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente.
Sicurezza Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza. Edizione 2010.1 Sostituisce e annulla l'edizione precedente.

I dati e le notizie sopracitate sono desunti da nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità in senso generale dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonchè di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando la idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.



COLORIFICIO BRANDINI s.r.l.

Via P.Fanfani, 71 - 50127 FIRENZE - Italia

Tel. 055451290 - 055450715 Fax 055454389

www.brandinicolor.com

E-mail: info@brandinicolor.com