



BENZALONE ALGHE

Additivo per idropitture da esterno per superfici con presenza di alghe e muffe

SCHEDA TECNICA n 252

Proprietà e campi di impiego

BENZALONE ALGHE è una soluzione di agenti antialga e antimuffa impiegato come additivo per pitture da esterno per proteggerne il film rendendolo resistente all'attacco di microorganismi (muffa/alghe).

BENZALONE ALGHE è indicato come additivo in pitture utilizzabili su pareti poste in ambienti esterni e su facciate che per la loro particolare esposizione, collocazione ambientale o natura strutturale sono soggette allo sviluppo di alghe.

Preparazione dei supporti

- * Spazzolare con cura le superfici nei punti dove presentino formazioni di alghe e/o muffe con spazzola di acciaio per rimuovere in profondità le muffe e le alghe presenti sulle pareti. Se non è possibile utilizzare la spazzola, provvedere a ripulire la superficie con idropulitrice ad alta pressione. Procedere successivamente al lavaggio delle pareti con BENZALONE pretrattamento murale per lavaggio di muffe. Su supporto asciutto procedere con il ciclo di applicazione prescelto.
- * Per la preparazione dei supporti seguire le istruzioni riportate dalla scheda tecnica del prodotto utilizzato per la pitturazione.

Applicazione

Preparazione Il prodotto è pronto all'uso.
Miscelare con cura una confezione da 1 litro di BENZALONE ALGHE con una confezione da 14 litri di idropittura da esterno.
L'aggiunta di BENZALONE ALGHE non modifica in maniera significativa le caratteristiche di applicazione della idropittura utilizzata.

In condizioni normali 1litro di BENZALONE ALGHE è sufficiente per additivare una confezione da 14 litri di idropittura da esterno. In caso di pareti fortemente soggette a infestazione di alghe può essere necessario elevare la dose a 2 litri.

Resa / Consumo

1-2 litri di prodotto per 14 litri di idropittura a seconda delle condizioni.

Caratteristiche chimico / fisiche

Peso specifico	1,06±0,01 Kg/Lt
Classificazione D.Lgs. 161/2006	Non classificato. Prodotto destinato esclusivamente ad usi non regolamentati dal D.Lgs. 161/2006
Contenuto massimo di COV	Vedi scheda di sicurezza

Notizie e consigli

Colorazione	Incolore.
Pulizia attrezzi	Per pulire pennelli e attrezzi usare acqua subito dopo il termine dell'applicazione.
Conservazione	Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5° C. Proteggere dal gelo.
Stoccaggio	La confezione originale idoneamente conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 36 mesi dalla data di produzione.
Confezioni disponibili	1 Litro.
Ambiente	Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente.

Sicurezza

Il prodotto è pericoloso.
Conservare fuori della portata dei bambini.
Durante l'applicazione indossare guanti di gomma e occhiali protettivi.
Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.
Edizione 2010.1 Sostituisce e annulla l'edizione precedente.

I dati e le notizie sopracitate sono desunti da nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità in senso generale dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando la idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.



COLORIFICIO BRANDINI s.r.l.

Via P.Fanfani, 71 - 50127 FIRENZE - Italia

Tel. 055451290 - 055450715 Fax 055454389

www.brandinicolor.com

E-mail: info@brandinicolor.com