



SUPERLAVABILE - PITTURA ARREDO

Idropittura murale supercoprente effetto vellutato

SCHEDA TECNICA n 579

Proprietà e campi di impiego

SUPERLAVABILE è pittura murale a base di resine acriliche in dispersione acquosa e pigmenti selezionati resistenti alla luce, monocomponente, essiccante ad aria a finitura opaca. La particolare miscelazione dei suoi componenti le conferiscono un'ottima adesione, un'ottima copertura, nonché una elevata resistenza all'abrasione e al lavaggio. Una volta essiccata forma una pellicola facilmente pulibile. La finitura, di aspetto omogeneo e vellutato, risulta particolarmente raffinata e soddisfa pertanto ogni tipo di gusto e sensibilità e si abbina perfettamente con le attuali esigenze di arredo.

Per le sue caratteristiche SUPERLAVABILE è indicata su qualsiasi tipo di superficie murale posta in ambienti interni ogniqualvolta si voglia ottenere una finitura elegante di aspetto omogeneo, facilmente pulibile e lavabile.

Preparazione dei supporti

- * Intonaci interni nuovi: ripulire accuratamente la superficie da tracce di polvere, sporco o parti poco aderenti. Livellare eventuali imperfezioni della superficie con NEOSTUCCO operando con rasature successive. Dopo 6 ore scartare e spolverare, accertarsi che il muro sia completamente asciutto e procedere all'applicazione di SUPERLAVABILE.
- * Cartongesso: su supporto perfettamente pulito applicare una mano di FISSATIVO PRIMULA avendo cura di coprire in modo omogeneo tutta la superficie. Dove necessario livellare con NEOSTUCCO procedendo per rasature successive. Dopo 6 ore dall'ultima rasatura carteggiare le parti stuccate e, nel caso si voglia uniformare la superficie ad altre pareti lasciate ad intonaco, applicare una mano di FONDO DI COLLEGAMENTO UNIVERSALE e dopo 24 ore procedere con SUPERLAVABILE.
- * Intonaci premiscelati: in presenza di intonaci particolarmente assorbenti può essere necessaria l'applicazione di una mano di FISSATIVO PRIMULA.
- * Intonaci interni già pitturati: spazzolare le parti che presentino pitture in distacco, spolverare con cura tutta la superficie e livellare eventuali imperfezioni con NEOSTUCCO operando con rasature successive. Dopo 6 ore scartare e spolverare, accertarsi che il muro sia completamente asciutto e procedere all'applicazione di SUPERLAVABILE.
In presenza di pitturazioni molto sfarinanti o degradate si consiglia l'applicazione di una mano di FISSATIVO PRIMULA prima di procedere con le mani a finire.

Applicazione

Preparazione	Mescolare con cura il prodotto prima dell'utilizzo.
Diluizione	Acqua potabile.
A pennello	Prima mano: diluire al 5% in volume. Seconda mano: diluire al 5% in volume.
A rullo (a pelo corto)	Prima mano: diluire al 5% in volume. Seconda mano: diluire al 5% in volume.
Con pistola ad aria	Diluire al 30% in volume. Gli ugelli saranno scelti in relazione alla superficie da pitturare.

Applicare ad una temperatura compresa tra 5° e 30° C e in presenza di una umidità relativa non superiore al 70% . La temperatura si riferisce all'aria, al supporto e al prodotto.

Tra una mano e l'altra attendere almeno 6 ore (a 20° C e 60% di u.r.).

SUPERLAVABILE è tinteggiabile con la vasta gamma di colori di PRIMULA ESTERNI e dei COLORANTI UNIVERSALI.

Resa / Consumo

Per ottenere un buon risultato applicare almeno due mani di prodotto.

Seguendo una corretta applicazione, con una mano di prodotto mediamente diluito, si possono coprire fino a 14 m2 per litro secondo l'assorbimento del supporto.

Caratteristiche chimico / fisiche

Peso specifico	1,37±0,01 Kg/lt
Residuo secco	55%
Temperatura minima di applicazione	5° C
Essiccazione	a 20° C e 60% di u.r. Al tatto: 3 ore In profondità: 24 ore
Aspetto del film	Opaco <10 gloss (Gardner 60°)
Lavabilità	Classe 1 (ISO 11988)
Certificazioni	Classe A (French COV Regulation) CAM Criteri minimi ambientali (D.M. 23 giugno 2022 n. 256)
Classificazione D.Lgs. 161/2006	Pitture opache per pareti e soffitti interni
Contenuto massimo di COV	30 g/l (calcolo matematico sul prodotto pronto all'uso alla diluizione minima)

Notizie e consigli

Colorazione	Bianco. Sistema Tintometrico Colori&Colori.
Pulizia attrezzi	Per pulire pennelli e attrezzi usare acqua subito dopo il termine dell'applicazione.
Conservazione	Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua e se necessario travasare il prodotto in un contenitore più piccolo dotato di chiusura ermetica. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5° C. Proteggere dal gelo.
Stoccaggio	La confezione originale idoneamente conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.
Confezioni disponibili	10 - 2,5 - 0,750 Litri.
Ambiente	Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente.
Sicurezza	Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza. Edizione 2022.1

I dati e le notizie sopracitate sono desunti da nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità in senso generale dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando la idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.



COLORIFICIO BRANDINI s.r.l.

Via P.Fanfani, 71 - 50127 FIRENZE - Italia
Tel. 055451290 - 055450715 Fax 055454389
www.brandinicolor.com
E-mail: info@brandinicolor.com